

Wartel M/ISO M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof BIZ 205116 BIZ 205116



Eigenschappen

Referentie : **BIZ 205 116**
 Type schroefdraad : **ISO/M 16**
 Minimum kabel-Ø (mm) : **5**
 Maximum kabel-Ø (mm) : **10**
 Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
 Moersleutel (mm) : **22**
 Aanbevolen pons* (mm) : **16.5**
 Aanbevolen pons* (Inches) : **0.650**
 Verpakking : **10**
 : **796**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) gedurende 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.

* Waarden ter indicatie (hoger dan de diameters van de schroefdraad om de installatie te vergemakkelijken en de onderdelen niet te beschadigen).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Eenvoudige plastic zak

Hoogte (cm) : 3,5
 Lengte (cm) : 20
 Diepte (cm) : 20
 Netto gewicht : 0,11
 Bruto gewicht (kg) : 0,114



Oververpakking 1



x 150

Karton

Hoogte (cm) : 28
 Lengte (cm) : 56
 Diepte (cm) : 37
 Netto gewicht : 17,074
 Bruto gewicht (kg) : 18,13



Oververpakking 2



x 2 400

Pallet

Hoogte (cm) : 125
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 190,08
 Bruto gewicht (kg) : 210,08

