Metalen wartel schroefdraad lang ISO/M 16 Ø 5-10 mm IP68 (x 1)



Eigenschappen

Referentie : ***BIZ 208 316***
Type schroefdraad : ***ISO/M 16***
L *(mm)* **:** ***28.5***
Lengt schroefdraad TL *(mm)* **:** ***12***
ø min-max kabel *(mm)* **:** ***5-10***
Aanspankoppel *(N.m*)* **:** ***8***
SW-dopsleutel - lichaam *(mm)* **:** ***20***
Aanbevolen pons* *(mm)* **:** ***16.5***
Aanbevolen pons* *(pouces)* **:** ***0.650***
Verpakking : ***50***

Normen

- EN 62444:2013
- IP 68

Conformiteitsmerken

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Metalen wartels met lamellen en krachtreductie en een afdichtring van hoogwaardige kwaliteit.

Technische details
Materiaal: behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichtring van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.
Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.
Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.
Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.
Piektemperatuur: +150 °C.
Metrische schroefdraad volgens EN 60423.
Vervaardigd volgens EN 50262.
De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton
Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht : 1,5
Bruto gewicht (kg) : 1,564

3 700882 149855

Oververpakking 1



x 6

Karton
Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 39
Diepte (cm) : 29
Netto gewicht : 9
Bruto gewicht (kg) : 9,884

3 700882 151797

Oververpakking 2



x 48

Pallet
Hoogte (cm) : 90
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 432
Bruto gewicht (kg) : 494,432

3 700882 152329