

Metalen wartel schroefdraad ISO/M 12 Ø 3-6.5 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**Referentie : **BIZ 208 412**Type schroefdraad : **ISO/M 12**L (mm) : **22**Lengt schroefdraad TL (mm) : **6**Ø min-max kabel (mm) : **3-6.5**Aanspankoppel (N.m*) : **5**SW-dopsleutel - lichaam (mm) : **14**Aanbevolen pons* (mm) : **12.5**Aanbevolen pons* (Inches) : **0.492**Verpakking : **1**: **796****Normen**

✓ EN 62444:2013

✓ IP 68

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Omschrijving**

Metalen wartels met lamellen en krachtreductie en een afdichtring van hoogwaardige kwaliteit.

Technische details

Behuizing en kap van vernikkelde messing, afdichtring van chloropreen rubber, klemring van PA 6, O-ring van nitril NBR.

Beschermingsindex: IP 68 - 5 bar.

Gloeidraadbestendigheid: V2 volgens UL94.

Permanente gebruikstemperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Metrische schroefdraad volgens EN 60423.

Vervaardigd volgens EN 50262.

De bijbehorende borgmoeren zijn eveneens verkrijgbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE

*De volgende referenties zijn niet VDE gecertificeerd: BIZ 208 420 / BIZ 208 432

*De volgende referenties zijn niet UL gecertificeerd: BIZ 208 416 / BIZ 208 420 / BIZ 208 432 / BIZ 208 464



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 18

Diepte (cm) : 9

 Netto gewicht : 0,67 Bruto gewicht (kg) : 0,734

3 700882 149886

 Oververpakking 1

x 6

Karton

Hoogte (cm) : 15

Lengte (cm) : 39

Diepte (cm) : 29

 Netto gewicht : 4,02 Bruto gewicht (kg) : 4,904

3 700882 151827

 Oververpakking 2

x 60

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

 Netto gewicht : 257,28 Bruto gewicht (kg) : 333,856

3 700882 152350