Kabelbundelband PA 6.6 100 x 2.5 mm transparant (x 100)



Eigenschappen

Kleur : ***Natuurlijk***
Lengte *(mm)* **:** ***100***
Breedte *(mm)* **:** ***2.5***
Dikte *(mm)* **:** ***1.12***
Minimum klem-Ø *(mm)* **:** ***3***
Maximum klem-Ø *(mm)* **:** ***22***
Trekweerstand *(N)* **:** ***80***
Verpakking in zakje : ***100***

Normen

EN IEC 62275

Conformiteitsmerken

CE UKCA

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Polyamide 6.6.
Bedrijfstemperatuur: -40 tot +85°C.
Minimale installatietemperatuur (°C): 0.

Ontvlambaarheid kunststof: UL94 V-2.
Halogeenvrij.

AANVULLENDE INFORMATIE

De ideale bewaartemperatuur is ongeveer 23°C met een vochtigheidsgraad van meer dan 50%.

De zak niet voor gebruik openen.

De kabelbinders niet blootstellen aan zonlicht.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Eenvoudige plastic zak
Hoogte (cm) : 1,8
Lengte (cm) : 20
Diepte (cm) : 11,5
Netto gewicht : 0,034
Bruto gewicht (kg) : 0,036

3 700420 310020

Oververpakking 1

Karton
Hoogte (cm) : 43,3
Lengte (cm) : 44,6
Diepte (cm) : 37,1
Netto gewicht : 15,2
Bruto gewicht (kg) : 16,7

x 450.00

3 700420 371311

Oververpakking 2

Pallet
Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 182,4
Bruto gewicht (kg) : 212,9

x 5400.00

3 700882 184504