

Plughouder 25 mm voor koppelbare drukzadel



Eigenschappen

Referentie : **BIZ 300 460**
Kleur : **Grijs RAL 7035**
Ø van de boring (mm) : **6**
Lengte (mm) : **25**
Verpakking in doos : **100**
: **833**

Materialen

- ✓ Volle materialen
- ✓ Holle materialen
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ Holle baksteen

Voordelen

- Halogeenvrij, siliconenvrij.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Pluggen voor koppelbare drukzadels, compatibel met holle en massieve materialen.

Technische details

Polyamide 6.6.
Temperatuurbestendigheid (°C) : -20 tot +80.
Boring (Ø mm): 6.

Toepassingen

Maakt de installatie mogelijk van onderling opeelbare drukzadels op wanden en plafonds.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat van Ø 6 mm.
2. Steek de steunplug er met de hand in.
3. Klem de koppelbare drukzadel vast.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 7,7
Lengte (cm) : 18,7
Diepte (cm) : 13,7
Netto gewicht : 0,265
Bruto gewicht (kg) : 0,413



3 700882 137104

Oververpakking 1



x 12

Karton

Hoogte (cm) : 24,9
Lengte (cm) : 39,5
Diepte (cm) : 28,8
Netto gewicht : 1,92
Bruto gewicht (kg) : 4,956



3 701395 154503

Oververpakking 2



x 288

Pallet

Hoogte (cm) : 94,2
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 46,08
Bruto gewicht (kg) : 133,944



3 701395 122571