Wit elektronisch isolatie- en aanduidingstape 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x8)



Eigenschappen

Kleur : ***Wit***
Lengte *(m)* **:** ***20***
Breedte *(mm)* **:** ***19***
Dikte *(mm)* **:** ***0.15***
Verpakking : ***8***

Normen

EN 60454, classé IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.
Algemeen gebruik.
PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.
Soepele kleeftape door druk.
Vlamvertragend.
Bestand tegen zuren en logen.
Loodvrij.

Technische details

Breukbelasting: 28 N/cm.
Breukverhouding: 200 %.
Hechting op staal 2B: 2.2 N/cm.
Hechting op ondergrond: 2.0 N/cm.
Diëlektrische weerstand: 45 kV/mm.
Temperatuurvastheid: 0 tot +90 °C.

Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

Gebruiksmethode

1. Het product kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -10°C en +40°C.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Plastic folie
Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 7,6
Diepte (cm) : 7,6
Netto gewicht : 0,656
Bruto gewicht (kg) : 0,665

3 700420 318422

Oververpakking 1

x 15

Karton
Hoogte (cm) : 17,5
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 24,5
Netto gewicht : 9,85
Bruto gewicht (kg) : 10,15

3 700420 341574

Oververpakking 2

x 675

Pallet
Hoogte (cm) : 109
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 444
Bruto gewicht (kg) : 480

3 700420 390084