

Groen elektronisch isolatie- en aanduidingstape 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x8)



Eigenschappen

Kleur : **Groen**
Lengte (m) : **20**
Breedte (mm) : **19**
Dikte (mm) : **0.15**
Verpakking : **8**
: **1287**

Normen

EN 60454,
klassificeert IEC
60454-3-1-7/F-
PVC/P/90.

Voordelen

- Zelfdovend.
- Bestand tegen slijtage, corrosie en vochtigheid.
- Zeer goede diëlektrische sterkte en mechanische weerstand.
- Uitstekende vervormbaarheid.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.
Algemeen gebruik.
PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.
Soepele kleeftape door druk.
Vlamvertragend.
Bestand tegen zuren en logen.
Loodvrij.

Technische details

Maximale belasting (N/cm): 30.
Rek bij breuk (%): 170.
Staalhechting 2B (N/cm): 1,8.
Hechting op houder (N/cm): 1,8.
Diëlektrische weerstand (kV/mm): 40.
Temperatuurbestendigheid (°C): 0 à +90.
Installatietemperatuur (°C): tot -10.

Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

Toepassingen

Elektrische isolatie.
Kabelbinders.
Bescherming en reparatie van snoeren en kabels met laagspanning.
Kleurenaanduiding.

Gebruiksmethode

1. Het oppervlak dient schoon, droog, vrij van stof, vet, olie en elke andere verontreinigende stof te zijn.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 15,2
Lengte (cm) : 15,2
Diepte (cm) : 7,5
Netto gewicht : 0,6
Bruto gewicht (kg) : 0,6



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 12,2
Lengte (cm) : 33,5
Diepte (cm) : 25,5
Bruto gewicht (kg) : 6,8

x 12



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Bruto gewicht (kg) : 430

x 430

