

vinyltape hoogwaardige 19mmx20m grijs (1 rol) BIZ 350076



Eigenschappen

Kleur : **Grijs**
Lengte (m) : **20**
Breedte (mm) : **19**
Dikte (mm) : **0.15**
Verpakking : **8**
: **1287**

Normen

EN 60454,
✓ klassificeert IEC
60454-3-1-7/F-
PVC/P/90.

Voordelen

- Zelfdovend.
- Bestand tegen slijtage, corrosie en vochtigheid.
- Zeer goede diëlektrische sterkte en mechanische weerstand.
- Uitstekende vervormbaarheid.



ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

Elektrische isolatie, bescherming en tracking.
Algemeen gebruik.
PVC-geplastificeerde tapeband, kleefmassa van synthetisch rubber.
Soepele kleeftape door druk.
Vlamvertragend.
Bestand tegen zuren en logen.
Loodvrij.

■ Technische details

Maximale belasting (N/cm): 30.
Rek bij breuk (%): 170.
Staalhechting 2B (N/cm): 1,8.
Hechting op houder (N/cm): 1,8.
Diëlektrische weerstand (kV/mm): 40.
Temperatuurbestendigheid (°C): 0 à +90.
Installatietemperatuur (°C): tot -10.

■ Richtlijnen

Voor het maken van kabelbundels moet het product worden toegepast met een bedekking van minimaal 50%.

■ Toepassingen

Elektrische isolatie.
Kabelbinders.
Bescherming en reparatie van snoeren en kabels met laagspanning.
Kleurenaanduiding.

■ Gebruiksmethode

1. Het oppervlak dient schoon, droog, vrij van stof, vet, olie en elke andere verontreinigende stof te zijn.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Plastic folie

Hoogte (cm) : 15,2
Lengte (cm) : 15,2
Diepte (cm) : 7,5
Netto gewicht : 0,6
Bruto gewicht (kg) : 0,6



3 701395 170145

■ Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 12,2
Lengte (cm) : 33,5
Diepte (cm) : 25,5
Bruto gewicht (kg) : 6,8

x 12



3 701395 170466

■ Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Bruto gewicht (kg) : 430

x 430



3 701395 170787