

Universele plug nylon 10 x 50 mm Ø schroef 6-8 mm (x 50)

Een enkele plug voor elke muur, ieder gebruik en alle schroeven!



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : **10.0**
Lengte plug (mm) : **50**
Minimum boordiepte (mm) : **70**
Øhoutschroef (mm) : **6-8**
Aanbevolen betonbelastingen (kg) : **150.0**
Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : **300**
Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : **208**
Scheurweerstand cellenbeton (daN*) : **24**
Scheurweerstand pleisterplaat 12.5 mm/mm (daN*) : **20**
Verpakking in doos : **50**
: **618**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Cellenbeton
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ Holle baksteen
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Keramische zandsteen

Voordelen

- Zeer eenvoudig toe te passen dankzij het lage aandraaimoment.
- Kortere pluggen, wat zorgt voor een snelle bevestiging.
- Dankzij de dunne kraag glijden de pluggen niet weg.



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.

Temperatuurvastheid: -40 °C tot +100 °C.

Toepassingen

Voor het ophangen van lichtgewicht elementen (afvoerkanaal, verlichting, enz.) en middelzware elementen (schilderijen, elektra, regelkasten etc.) in alle soorten ondergrond: massieve, holle, zachte en harde muren.

De plug zet uit of vormt een knoop, afhankelijk van de ondergrond.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Laat de plug uitzetten met behulp van de schroef.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 6

Netto gewicht : 0,126

Bruto gewicht (kg) : 0,151



3 700882 162038

Oververpakking 1



x 18

Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 30

Diepte (cm) : 20

Bruto gewicht (kg) : 2,718



3 701395 162188

Oververpakking 2



x 720

Pallet

Hoogte (cm) : 94,2

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 108,72



3 701395 172699