


Hollewandplug ronde schroefkop M4 x 32 (x 50)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **M4**

Ø van de boring (mm) : **8**

Lengte (mm) : **32**

Scheurweerstand pleisterplaat 12.5

mm/mm (daN*) : **20**

Knipweerstand pleisterplaat 12.5 mm

(daN*) : **20**

Vorm van de kop : **Ronde**

Verpakking in doos : **50**

: **618**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Pleisterplaat

Voordelen

- Mogelijkheid om de kraag te verwijderen in geval van fouten, om vervolgens de plug te verwijderen.



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Pluggen M4, M5 et M6: apart verpakt met afneembare kragen ter preventie van breuk.

Pluggen M8: gesoldeerde moeren en kragen.

Toepassingen

Voor het bevestigen van middelzware voorwerpen in holle materialen.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin en schroef hem vast.
3. De plug spreidt zich in opeenvolgende stappen door middel van de expansietang BIZ 700 297 of voor een moeiteloze bevestiging, met de tang met tandheugel BIZ 790 200.



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 3,5

Netto gewicht : 0,312

Bruto gewicht (kg) : 0,312



3 700882 161550

Oververpakking 1



x 30

Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 30

Diepte (cm) : 30

Netto gewicht : 9,36

Bruto gewicht (kg) : 9,36



3 700882 166746

Oververpakking 2



x 1 200

Pallet

Hoogte (cm) : 115

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 374,4

Bruto gewicht (kg) : 410,28



3 700882 167819