

Messing plug M6 x 23 mm (x 100)



Eigenschappen

Type schroefdraad : **M6**Ø van de boring (mm) : **8**Lengte plug (mm) : **23**Toelaatbare belasting (daN*) : **26**Verpakking in doos : **100**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Gewapend beton

Voordelen

- Gegroefde structuur voor een maximale verankering.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Messing.
Expansie door vastschroeven.

■ Richtlijnen

Gebruiken met de draadstangen BIZ 710 200 tot BIZ 710 207.

■ Toepassingen

Ideaal voor lichte hangende voorwerpen (montage van verlaagde plafonds, enz.).

■ Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug in het boorgat en sla hem erin met de hamer totdat hij vlak ligt met het oppervlak van de ondergrond.
3. Laat de plug uitzetten met behulp van de schroef.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 3,5

Netto gewicht : 0,4

Bruto gewicht (kg) : 0,415



■ Oververpakking 1



x 30

Karton

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 30

Diepte (cm) : 30

Netto gewicht : 12

Bruto gewicht (kg) : 12,897



■ Oververpakking 2



x 1200

Pallet

Hoogte (cm) : 115

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 515,88

Bruto gewicht (kg) : 525,88

