

Inslaganker M6 x 25 mm (x 150)**Een eenvoudige montage dankzij het gereedschap!****Eigenschappen**Referentie : **BIZ 720 105**Type schroefdraad : **M6**Ø van de boring (mm) : **8**Lengte plug (mm) : **25**Minimum boordiepte (mm) : **25**Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) :
170Verpakking in doos : **150**
: **1135****Materialen**

- ✓ Beton
- ✓ Gewapend beton

Voordelen

- Het spreiden gaat heel eenvoudig dankzij het gebruik van het gereedschap.
- Beperkte boordiepte.

**ALGEMENE INFORMATIE****Toepassingen**

Voor het bevestigen van kabelgoten, machines, leidingen en ventilatiesystemen in beton en sterke steensoorten.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug in het boorgat en sla hem erin met de hamer totdat hij vlak ligt met het oppervlak van de ondergrond.
3. Spreid het slaganker uit met behulp van het montagegereedschap (BIZ 720 136 tot BIZ 720 139 afhankelijk van de gebruikte diameter).

**LOGISTIEKE INFORMATIE****Verpakking****Karton**

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 6

Netto gewicht : 0,958

Bruto gewicht (kg) : 0,958



3 700882 162120

Oververpakking 1

x 5

Karton

Hoogte (cm) : 35,3

Lengte (cm) : 14,4

Diepte (cm) : 9,6

Netto gewicht : 4,79

Bruto gewicht (kg) : 4,84



3 700882 168238

Oververpakking 2

x 480

Pallet

Hoogte (cm) : 72,6

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 459,84

Bruto gewicht (kg) : 474,893



3 700882 168429