Inslaganker M6 x 25 mm (x 150)

Een eenvoudige montage dankzij het gereedschap!



Eigenschappen

Referentie : ***BIZ 720 105***
Type schroefdraad : ***M6***
Ø van de boring *(mm)* **:** ***8***
Lengte plug *(mm)* **:** ***25***
Minimum boordiepte *(mm)* **:** ***25***
Scheurweerstand * beton C20/C25 *(daN*)* **:** ***170***
Verpakking in doos : ***150***

Materialen

- Beton
- Gewapend beton

Voordelen

- Het spreiden gaat heel eenvoudig dankzij het gebruik van het gereedschap.
- Beperkte boordiepte.

ALGEMENE INFORMATIE

Toepassingen

Voor het bevestigen van kabelgoten, machines, leidingen en ventilatiesystemen in beton en sterke steensoorten.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug in het boorgat en sla hem erin met de hamer totdat hij vlak ligt met het oppervlak van de ondergrond.
3. Spreid het slaganker uit met behulp van het montagegereedschap (BIZ 720 136 tot BIZ 720 139 afhankelijk van de gebruikte diameter).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Karton
Hoogte (cm) : 12
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 6
Netto gewicht : 0,958
Bruto gewicht (kg) : 0,958

3 700882 162120

Oververpakking 1

x 5.00

Karton
Hoogte (cm) : 35,3
Lengte (cm) : 14,4
Diepte (cm) : 9,6
Netto gewicht : 4,79
Bruto gewicht (kg) : 4,84

3 700882 168238

Oververpakking 2

x 480.00

Pallet
Hoogte (cm) : 72,6
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 459,84
Bruto gewicht (kg) : 474,893

3 700882 168429