

Slagplug PZ 6 x 40 mm (x 100)



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : **6**
 Lengte plug (mm) : **40**
 Minimum boordiepte (mm) : **50**
 Dikte om te repareren (mm) : **10**
 Aanbevolen betonbelastingen C16/20 tot C50/60 (kg) : **220**
 Aanbevolen ladingen massieve baksteen (kg) : **200**
 Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : **85**
 Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : **80**
 Knipweerstand beton (daN*) : **70**
 Verpakking in doos : **100**
 : **916**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen d.m.v. een hamer!

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
 Platte, versterkte kraag.
 Geleverd met witte schroeven van verzinkt staal.

Toepassingen

Voor het bevestigen van goten, kabelgoten, hoeken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Sla de plug erin met de hamer.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12
 Lengte (cm) : 9
 Diepte (cm) : 6
 Netto gewicht : 0,37
 Bruto gewicht (kg) : 0,39



3 700882 161666

Oververpakking 1



x 24

Karton

Hoogte (cm) : 12,5
 Lengte (cm) : 37
 Diepte (cm) : 37
 Bruto gewicht (kg) : 9,61



3 701395 164021

Oververpakking 2



x 1 248

Pallet

Hoogte (cm) : 128
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Bruto gewicht (kg) : 518,94



3 701395 164083