Slagplug PZ 6 x 40 mm (x 200)



Eigenschappen

Ø van de boring *(mm)* **:** ***6***
Lengte plug *(mm)* **:** ***40***
Minimum boordiepte *(mm)* **:** ***50***
Scheurweerstand * beton C20/C25 *(daN*)* **:** ***85***
Scheurweerstand volle baksteen *(daN*)* **:** ***80***
Knipweerstand beton *(daN*)* **:** ***70***
Verpakking in doos : ***200***

Materialen

- Beton
- Volle baksteen
- Steen

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen d.m.v. een hamer!

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Polyamide 6.
Platte, versterkte kraag.
Geleverd met schroeven van verzinkt staal 4.8 en gefreesde kop PZ.

Toepassingen
Voor het bevestigen van goten, kabelgoten, hoeken, enz.

Gebruiksmethode
1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Sla de plug erin met de hamer.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Karton
Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 0,712
Bruto gewicht (kg) : 0,712
3 700882 161680

Oververpakking 1

x 9.00

Karton
Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 30
Netto gewicht : 6,408
Bruto gewicht (kg) : 6,408
3 700882 166869

Oververpakking 2

x 360.00

Pallet
Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 256,32
Bruto gewicht (kg) : 288,6
3 700882 167132