

Slagplug PZ 8 x 80 mm (x 50)



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : 8
Lengte plug (mm) : 80
Minimum boordiepte (mm) : 90
Dikte om te repareren (mm) : 40
Aanbevolen betonbelastingen C16/20 tot C50/60 (kg) : 320
Aanbevolen ladingen massieve baksteen (kg) : 300
Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : 110
Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : 100
Knipweerstand beton (daN*) : 180
Verpakking in doos : 50 : 618

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen d.m.v. een hamer!

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
Platte, versterkte kraag.
Geleverd met witte schroeven van verzinkt staal.

Toepassingen

Voor het bevestigen van goten, kabelgoten, hoeken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Sla de plug erin met de hamer.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 0,552
Bruto gewicht (kg) : 0,552



Oververpakking 1



x 9

Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 30
Netto gewicht : 4,968
Bruto gewicht (kg) : 4,968



Oververpakking 2



x 360

Pallet

Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 198,72
Bruto gewicht (kg) : 231

