

Slagplug PZ 8 x 100 mm (x 50)



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : 8
Lengte plug (mm) : 100
Minimum boordiepte (mm) : 110
Scheurweerstand * beton C20/C25 (daN*) : 190
Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : 190
Knipweerstand beton (daN*) : 190
Verpakking in doos : 50 : 618

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen d.m.v. een hamer!

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Polyamide 6.
Platte, versterkte kraag.
Geleverd met witte schroeven van verzinkt staal.

Toepassingen

Voor het bevestigen van goten, kabelgoten, hoeken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Sla de plug erin met de hamer.
4. De plug is uitgezet en zit op zijn plaats.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 16
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 0,661
Bruto gewicht (kg) : 0,661



Oververpakking 1



x 9

Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 30
Netto gewicht : 5,949
Bruto gewicht (kg) : 5,949



Oververpakking 2



x 360

Pallet

Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 237,96
Bruto gewicht (kg) : 270,24

