

Constructieplug Ø 8 x 80 mm (x 100)



Eigenschappen

Referentie : **BIZ 720 130**Ø van de boring (mm) : **8**Lengte plug (mm) : **80**Lengte schroef (mm) : **85**Dikte ondergrond (mm) : **120**Maximale dikte te bevestigen voorwerp (mm) : **10**Scheurweerstand holle baksteen (daN*) : **100**Scheurweerstand beton (daN*) : **60**Verpakking in doos : **100**
: **1135**

Materialen

- ✓ Cellenbeton
- ✓ Holle baksteen
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Hoogwaardig nylon.
- Een betere grip dankzij een innoverende meervoudige expansie.
- Klaar voor gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Pluggen van nylon PA 6 geleverd met schroef van wit verzinkt staal 6.8 gefreesde kop.

Certificaat ATE-10/0425 verkrijgbaar op aanvraag.

Toepassingen

Voor het bevestigen van lijsten, deuren, profielen, radiatoren in holle en massieve materialen.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Schroef het met de hand vast om het te bevestigen onderdeel perfect te plaatsen.
4. Schroef het vast om de plug perfect te spreiden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 8

Lengte (cm) : 15,8

Diepte (cm) : 21

Netto gewicht : 1,811

Bruto gewicht (kg) : 1,821



3 700882 162168

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 32

Lengte (cm) : 42,5

Diepte (cm) : 23

Netto gewicht : 18,21

Bruto gewicht (kg) : 18,615



3 700882 168276

Oververpakking 2



x 120

Pallet

Hoogte (cm) : 61

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 223,38

Bruto gewicht (kg) : 248,38



3 700882 168467