

Constructieplug Ø 8 x 100 mm (x 50)



Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : 8
Lengte plug (mm) : 100
Lengte schroef (mm) : 105
Dikte ondergrond (mm) : 120
Maximale dikte te bevestigen voorwerp (mm) : 30
Scheurweerstand holle baksteen (daN*) : 100
Scheurweerstand beton (daN*) : 60
Verpakking in doos : 50 : 1135

Materialen

- ✓ Cellenbeton
- ✓ Holle baksteen
- ✓ Volle baksteen
- ✓ Steen

Voordelen

- Hoogwaardig nylon.
- Een betere grip dankzij een innoverende meervoudige expansie.
- Klaar voor gebruik.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Pluggen van nylon PA 6 geleverd met schroef van wit verzinkt staal 6.8 gefreesde kop.
Certificaat ATE-10/0425 verkrijgbaar op aanvraag.

Toepassingen

Voor het bevestigen van lijsten, deuren, profielen, radiatoren in holle en massieve materialen.

Gebruiksmethode

1. Boor een gat in de ondergrond met de aangegeven Ø.
2. Steek de plug erin.
3. Schroef het met de hand vast om het te bevestigen onderdeel perfect te plaatsen.
4. Schroef het vast om de plug perfect te spreiden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 8
Lengte (cm) : 15,8
Diepte (cm) : 21
Netto gewicht : 1,18
Bruto gewicht (kg) : 1,19



3 700882 162175

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 32
Lengte (cm) : 42,5
Diepte (cm) : 23
Netto gewicht : 11,9
Bruto gewicht (kg) : 12,305



3 700882 168283

Oververpakking 2



x 120

Pallet

Hoogte (cm) : 61
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 147,66
Bruto gewicht (kg) : 172,66



3 700882 168474