

Keilbout M8 x 95 mm (x 10)



Eigenschappen

Type schroefdraad (mm) : **M8**
Ø van de boring (mm) : **8**
Lengte (mm) : **95**
Minimum boordiepte (mm) : **95**
Aanspankoppel (N.m*) : **15**
Verpakking in doos : **10**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Gewapend beton

Voordelen

- Snel en eenvoudig door het te bevestigen voorwerp te plaatsen.
- Voorgemonteerde moer en ring.
- Kleine afstand tot de rand, hartafstand en minimale dikte van de houder. Kleine verankeringsdiepte.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Elektroverzinkt staal.
Optie 7.
Certificaat ATE verkrijgbaar op aanvraag.

■ Toepassingen

Voor bevestiging van zware voorwerpen in massieve materialen (ongescheurd beton en steen)

■ Gebruiksmethode

1. Doorboren op aangeduide Ø.
2. Bevestigingsgat reinigen.
3. Pen inbrengen met hamer.
4. Aanspannen met een momentsleutel.

LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12
Lengte (cm) : 3,5
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht : 0,375
Bruto gewicht (kg) : 0,395



■ Oververpakking 1



x 24.00

Karton

Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 25
Diepte (cm) : 17
Netto gewicht : 7,38
Bruto gewicht (kg) : 9,478



■ Oververpakking 2



x 1728.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Bruto gewicht (kg) : 712

