

Förskruvning ISO/metrisk gänga 20 Ø 6 - 12 mm



Egenskaper

Gängtyp : **ISO/M 20**Min. kabel Ø (mm) : **6**Max. kabel Ø (mm) : **12**Vridmoment vid åtdragning (N.m*) : **2.5**Åtdragningsnyckel (mm) : **24**Rekommenderad hålsstorlek* (mm) : **20.5**Rekommenderad hålsstorlek* (Inches) : **0.807**Förpackning : **1**
: **796**

Standarder

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Fördelar

- Halogenfri.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Antivibrationshatt.

Polyamid 6.

Neoprentättningsring för IP68, 5 bar (50 m) i 30 minuter.

Sexkantig låsmutter med sockel monterad i glasfiberförstärkt polyamid 6.

Beständighet vid glödtrådtest: 750 °C UL 94 V2 30 sekunder.

Användningstemperatur: -30 °C till +80 °C.

Maxtemperatur: +150 °C.

Ljusgrå RAL 7035.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 4,4

Längd (cm) : 3,4

Djup (cm) : 3,4

■ Nettovikt (kg) : 0,013

■ Totalvikt (kg) : 0,013



3 700420 330288

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 8,2

Längd (cm) : 14,5

Djup (cm) : 14,5

■ Nettovikt (kg) : 0,66

■ Totalvikt (kg) : 0,66



3 700420 350323

■ Överförpackning 2



x 1 000

Kartong

Höjd (cm) : 35

Längd (cm) : 46

Djup (cm) : 46

■ Nettovikt (kg) : 13,2

■ Totalvikt (kg) : 21,12



3 700882 100948