

Förskruvning ISO/metrisk gänga 25 Ø 13 - 18 mm



Egenskaper

Gängtyp : **ISO/M 25**Min. kabel Ø (mm) : **13**Max. kabel Ø (mm) : **18**Vridmoment vid åtdragning (N.m*) : **5**Åtdragningsnyckel (mm) : **33**Rekommenderad hålsstorlek* (mm) : **25.5**Rekommenderad hålsstorlek* (Inches) : **1.004**Förpackning : **1**
: **796**

Standarder

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Fördelar

- Halogenfri.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Antivibrationshatt.

Polyamid 6.

Neoprentättningsring för IP68, 5 bar (50 m) i 30 minuter.

Sextkantig låsmutter med sockel monterad i glasfiberförstärkt polyamid 6.

Beständighet vid glödtrådtest: 750 °C UL 94 V2 30 sekunder.

Användningstemperatur: -30 °C till +80 °C.

Maxtemperatur: +150 °C.

Ljusgrå RAL 7035.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 4,8

Längd (cm) : 4

Djup (cm) : 4

■ Nettovikt (kg) : 0,027

■ Totalvikt (kg) : 0,027



3 700420 330295

■ Överförpackning 1



x 25

Kartong

Höjd (cm) : 5,3

Längd (cm) : 18

Djup (cm) : 18

■ Nettovikt (kg) : 0,675

■ Totalvikt (kg) : 0,775



3 700420 350330

■ Överförpackning 2



x 600

Kartong

Höjd (cm) : 31

Längd (cm) : 40

Djup (cm) : 60

■ Nettovikt (kg) : 20,25

■ Totalvikt (kg) : 20,75



3 700882 100955