

Blindpropp PG11



Egenskaper

Gångtyp : **PG 11**Förpackningsstorlek : **100**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Ta bort förskruvning.
2. Placera låsmuttern.
3. Skruva in blindproppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 26
Längd (cm) : 15
Djup (cm) : 4
Nettovikt (kg) : 0,36
Totalvikt (kg) : 0,362



3 700420 331612

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56
Längd (cm) : 37
Djup (cm) : 28
Nettovikt (kg) : 16,8
Totalvikt (kg) : 17,3



3 700420 349150

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 98
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 207,6
Totalvikt (kg) : 217,6



3 700420 349402