

Blindpropp PG21



Egenskaper

Gängtyp : **PG 21**
Förpackningsstorlek : **25**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.
Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).
Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Ta bort förskruvning.
2. Placera låsmuttern.
3. Skruva in blindproppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 3
Längd (cm) : 29
Djup (cm) : 15
Nettovikt (kg) : 0,249
Totalvikt (kg) : 0,251



3 700420 331643

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56
Längd (cm) : 37
Djup (cm) : 28
Nettovikt (kg) : 11,23
Totalvikt (kg) : 11,73



3 700420 349198

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 98
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 140,76
Totalvikt (kg) : 150,76



3 700420 349440