

Blindpropp PG29



Egenskaper

Gängtyp : **PG 29**
Förpackningsstorlek : **10**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.
Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).
Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Ta bort förskruvning.
2. Placera låsmuttern.
3. Skruva in blindproppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 3
Längd (cm) : 20
Djup (cm) : 14,5
■ Nettovikt (kg) : 0,138
■ Totalvikt (kg) : 0,14



3 700420 331650

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56
Längd (cm) : 37
Djup (cm) : 25
■ Nettovikt (kg) : 7
■ Totalvikt (kg) : 7,5



3 700420 349143

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 89
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
■ Nettovikt (kg) : 90
■ Totalvikt (kg) : 100



3 700420 349396