

Blindpropp ISO12



Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 207 112**Gångtyp : **ISO/M 12**Förpackningsstorlek : **100**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgaderingar.

■ Användningssätt

1. Montageinstruktion:
2. Ta bort förskruvning.
3. Placera kontramutter.
4. Skruva in proppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 2,3

Längd (cm) : 20

Djup (cm) : 14,5

Nettovikt (kg) : 0,215

Totalvikt (kg) : 0,217



3 700420 331674

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 50,5

Längd (cm) : 25

Djup (cm) : 28

Nettovikt (kg) : 10,3

Totalvikt (kg) : 10,8



3 700420 349204

■ Överförpackning 2



x 900

Palett

Höjd (cm) : 98

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

Nettovikt (kg) : 129,6

Totalvikt (kg) : 139,6



3 700420 349457