

Blindpropp ISO25



Egenskaper

Gångtyp : **ISO/M 25**Förpackningsstorlek : **25**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppraderingar.

■ Användningssätt

1. Montageinstruktion:
2. Ta bort förskruvning.
3. Placera kontramutter.
4. Skruva in proppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 3,5

Längd (cm) : 19

Djup (cm) : 14

Nettovikt (kg) : 0,218

Totalvikt (kg) : 0,22



3 700420 331704

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56

Längd (cm) : 37

Djup (cm) : 28

Nettovikt (kg) : 9,9

Totalvikt (kg) : 10,4



3 700420 349228

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 98

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

Nettovikt (kg) : 124,8

Totalvikt (kg) : 134,8



3 700420 349471