

Blindpropp ISO32



Egenskaper

Gångtyp : **ISO/M 32**Förpackningsstorlek : **10**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgraderingar.

■ Användningssätt

1. Montageinstruktion:
2. Ta bort förskruvning.
3. Placera kontramutter.
4. Skruva in proppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 3
Längd (cm) : 20,5
Djup (cm) : 14,5
Nettovikt (kg) : 0,136
Totalvikt (kg) : 0,136



3 700420 331711

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56
Längd (cm) : 37
Djup (cm) : 25
Nettovikt (kg) : 6,8
Totalvikt (kg) : 6,05



3 700420 349259

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 89
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 81,6
Totalvikt (kg) : 78,6



3 700420 349501