

Blindpropp ISO40



Egenskaper

Gångtyp : **ISO/M 40**Förpackningsstorlek : **10**
: **796**

Standarder

- ✓ IEC 60529:1989/AMD2:201
- ✓ IP 68

Fördelar

- Garanterar kapslingsklass IP68 (förskruvning + packning).

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Gängad grå polyamid 6 RAL 7035.

Tätningsspackningar för att säkerställa kapslingsklass IP68 (IP54 om packning inte är monterad).

Varje propp är försedd med motsvarande kontramutter.

■ Tillämpning

Blindproppen monteras istället för kabelförskruvningen för installationsuppgaderingar.

■ Användningssätt

1. Montageinstruktion:
2. Ta bort förskruvning.
3. Placera kontramutter.
4. Skruva in proppen.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Enkel plastpåse

Höjd (cm) : 3,8

Längd (cm) : 19

Djup (cm) : 15

Nettovikt (kg) : 0,176

Totalvikt (kg) : 0,178



3 700420 331728

■ Överförpackning 1



x 50

Kartong

Höjd (cm) : 56

Längd (cm) : 37

Djup (cm) : 25

Nettovikt (kg) : 8,15

Totalvikt (kg) : 8,65



3 700420 349242

■ Överförpackning 2



x 600

Palett

Höjd (cm) : 89

Längd (cm) : 80

Djup (cm) : 120

Nettovikt (kg) : 103,8

Totalvikt (kg) : 113,8



3 700420 349495