


Krympslang röd 9/3 1m



Egenskaper

Färg på krympslang : **Röd**Vägg Ø före krympning (mm) : **9**Vägg Ø efter krympning (mm) : **3**Vägg tjocklek efter fri krympning (mm) :
0.75: **669**

Fördelar

- Referensmärkning på varje krympslang för snabb identifiering.

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Tunn slang med vägg utan lim, krympning 3/1, längd 1 m.

Tekniska detaljer

Tillverkad av flamskyddad tvärbunden polyolefin.

Dielektrisk styvhet: (kV/mm): 22.

Krympningstemperatur (°C) : > 70.

Drifttemperatur (°C): -55 till +125 (kontinuerlig).

Tillämpning

För kablar: Ø 1,5 till 39 mm före krympning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Självläckande.

Dielektrisk styvhet: 30kV/mm.

Krympningstemperatur: >110 °C.

Användningstemperatur: -55 °C till +125 °C.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 0,9

Längd (cm) : 100

Djup (cm) : 0,9

Nettovikt (kg) : 0,008

Totalvikt (kg) : 0,008



Överförpackning 1



x 20

Kartong

Höjd (cm) : 9,7

Längd (cm) : 107,3

Djup (cm) : 9,5

Nettovikt (kg) : 0,16

Totalvikt (kg) : 0,168



Överförpackning 2



x 1 600

Palett

Höjd (cm) : 112

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 12,8

Totalvikt (kg) : 13,44

