

Krympslang 3/1 med tjockt hölje och självhäftning 12/3 mm 1 m svart.



Egenskaper

BIZ-referens : [BIZ 218 001](#)

Färg på krympslang : [Svart](#)

Vägg Ø före krympning (mm) : [12](#)

Vägg Ø efter krympning (mm) : [3](#)

Vägg tjocklek efter fri krympning (mm) : [2.3](#)

Fördelar

- Halogenfri.



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Krympslang med tjock vägg med lim, 3/1 krympning på 1 m längder.

Tekniska detaljer

Tillverkad av flamskyddad tvärbunden polyolefin.

Självsäckande enligt IEC 60684-2-26.

Dielektrisk styvhet: (kV/mm): 11.

Krympningstemperatur (°C) : > 135.

Drifttemperatur (°C): -40 till +110 (kontinuerlig).

Tillämpning

För kablar: Ø 12 mm till 85 mm före krympning.



LOGISTIKINFORMATION

Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 1,2

Längd (cm) : 100

Djup (cm) : 1,2

Nettovikt (kg) : 0,024

Totalvikt (kg) : 0,024



3 700420 330974

Överförpackning 1



x 10

Kartong

Höjd (cm) : 9,7

Längd (cm) : 107,3

Djup (cm) : 9,5

Nettovikt (kg) : 0,24

Totalvikt (kg) : 0,24



3 700420 367239

Överförpackning 2



x 800

Palett

Höjd (cm) : 112,6

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 19,2

Totalvikt (kg) : 19,2



3 700420 382799