

Klammer BCS-C1 Ø 14-18 mm vit med skruv Ø 5-38 mm (x 75)



Egenskaper

Typ : **BCS 14-18**Färg : **Vit**Kabel Ø (mm) : **14-18**Skruvlängd (mm) : **38**Skruvens nyttolängd (mm) : **23**Skruv Ø (mm) : **5**Förpackningsstorlek : **75**: **975**

Fördelar

- Flexibel struktur: en typ av klammer tar flera kabeldiametrar.
- Kabelns nominella Ø står på varje klammer.

ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Korrosivitetsklass: C1.

Skruv: härdat, förzinkat stål.

PH2 skruv.

Klammer: högdensitets polyetylen, stötbeständigt.

Halogenfria.

UV-beständiga.

Installationstemperatur: -20 °C till +50 °C.

Tillåten permanent temperatur: -40 °C till +80 °C.

■ Tillämpning

Kabelklammer att skruva in för att fästa kablar, rör & slang.

■ Användningssätt

1. Skruvas in direkt i material av trä.
2. För att fästa på betong eller tegel, förborra med en 4 mm borr.
3. Använd pluggar som är anpassade för infästning i cellbetong och enkla eller dubbla gipsskivor 13 mm.
4. Ingen förbörning eller pluggar behövs för lågdensitetsmaterial med en densitet som är högre än 600.
5. För dubbla gipsskivor på 13 mm, kan BCS 14-18 och BCS 18-22 skruvas in direkt.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 12,8

Längd (cm) : 9,2

Djup (cm) : 8,5

Nettovikt (kg) : 0,4

Totalvikt (kg) : 0,4



3 700882 121714

■ Överförpackning 1



x 10

Plastfilm

Höjd (cm) : 13

Längd (cm) : 42,7

Djup (cm) : 18,6

Nettovikt (kg) : 4

Totalvikt (kg) : 4



3 700882 128263

■ Överförpackning 2



x 630

Palett

Höjd (cm) : 103,7

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 252

Totalvikt (kg) : 264



3 700882 128348