

Eltejp 20m x 19 x 0,15mm Grön



Egenskaper

Färg : **Grön**
 Längd (m) : **20**
 Bredd (mm) : **19**
 Tjocklek (mm) : **0.15**
 Förpackning : **8**
 : **1287**

Standarder

EN 60454,
 klassificiert IEC
 60454-3-1-7/F-
 PVCP/90.

Fördelar

- Självsläckande.
- Motståndskraftig mot nötning, korrosion och fukt.
- Mycket god dielektrisk hållfasthet och mekanisk beständighet.
- Utmärkt anpassningsbarhet.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Elisolering, skydd och lokalisering.
 För allmänt bruk.
 Band med plastöverdraget PVC-underlag, häftmassa av syntetgummi.
 Flexibel, press on-häftande tejp.
 Flamhämmande/självsläckande.
 Syra- och alkaliresistens.
 Blyfri.

■ Tekniska detaljer

Brottgräns (N/cm) : 30.
 Töjning vid brott (%) : 170.
 Vidhäftning till stål 2B (N/cm) : 1.8.
 Stöd för vidhäftning (N/cm) : 1.8.
 Dielektrisk hållfasthet (kV/mm) : 40.
 Temperaturbeständighet (°C) : 0 à +90.
 Installationstemperatur (°C) : till -10.

■ Råd

Vid användning som kabelskydd ska produkten appliceras med minst 50 % överlappning.

■ Tillämpning

Elektrisk isolering.
 Krympning av kabel.
 Skydd och reparation av lågspänningsledningar och -kablar
 Färgkodning.

■ Användningssätt

1. Ytorna måste vara rena, torra och fria från damm, fett, olja eller andra föroreningar.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastfilm

Höjd (cm) : 15,2
 Längd (cm) : 15,2
 Djup (cm) : 7,5
 📦 Nettovikt (kg) : 0,6
 📦 Totalvikt (kg) : 0,6



3 701395 170138

■ Överförpackning 1



x 12

Kartong

Höjd (cm) : 12,2
 Längd (cm) : 33,5
 Djup (cm) : 25,5
 📦 Totalvikt (kg) : 6,8



3 701395 170459

■ Överförpackning 2



x 430

Palett

Höjd (cm) : 110
 Längd (cm) : 120
 Djup (cm) : 80
 📦 Totalvikt (kg) : 430



3 701395 170770