

Lampputtag, DCL, 1-vägs, jordat, infälld, snabbanslutning, integrerad krok, vit



Egenskaper

Installationsmetod : *Infällt*

Standarder

En 61995-1
☑ :2008+a1 / En
61995-2:2009+A1

Fördelar

- BIZ 620178: Integrerad bottenplatta för enkel montering.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Uttag för taklampa.

Tekniska detaljer

Nominell spänning: 250 V~.

Nominell ström: 6 A.

Med upphängningskrok som klarar upp till 15 kg.

Kan monteras på en 70 mm c/c takkopplingsdosa.

Anslutningstyp: Snabbkoppling.

Material: Halogenfri, värmebeständig plast.

Färg: vit.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 6,2

Längd (cm) : 11

Djup (cm) : 11

Nettovikt (kg) : 0,074

Totalvikt (kg) : 0,074



3 701395 173917

Överförpackning 1



x 10

Kartong

Höjd (cm) : 11,5

Längd (cm) : 26,3

Djup (cm) : 11,4

Totalvikt (kg) : 0,834



3 701395 174099

Överförpackning 2



x 90

Kartong

Höjd (cm) : 28

Längd (cm) : 36,5

Djup (cm) : 36,5

Totalvikt (kg) : 8,2



3 701395 174150

Överförpackning 3



x 2 160

Palett

Höjd (cm) : 127

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Totalvikt (kg) : 197



3 701395 174211