

Lampputtag, utanpåliggande, DCL, 1-vägs, jordat, upphängningskrok, snabbanslutning, takdosa, vit



Egenskaper

Installationsmetod : *Utanpåliggande*

Standarder

En 61995-1
☑ :2008+a1 / En
61995-2:2009+A1

Fördelar

- BIZ 620178: Integrerad bottenplatta för enkel montering.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Uttag för taklampa.

Tekniska detaljer

Nominell spänning: 250 V~.

Nominell ström: 6 A.

Med upphängningskrok som klarar upp till 15 kg.

Kan monteras på en 70 mm c/c takkopplingsdosa.

Anslutningstyp: Snabbkoppling.

Material: Halogenfri, värmebeständig plast.

Färg: vit.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



No packaging

Höjd (cm) : 5,85

Längd (cm) : 11

Djup (cm) : 11

Nettovikt (kg) : 0,112

Totalvikt (kg) : 0,112



3 781395 173924

Överförpackning 1



x 10

Kartong

Höjd (cm) : 11,5

Längd (cm) : 32

Djup (cm) : 11,4

Totalvikt (kg) : 1,228



3 781395 174185

Överförpackning 2



x 90

Kartong

Höjd (cm) : 34

Längd (cm) : 36,5

Djup (cm) : 36,5

Totalvikt (kg) : 11,9



3 781395 174167

Överförpackning 3



x 1 620

Palett

Höjd (cm) : 117

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80

Totalvikt (kg) : 214



3 781395 174228