

Hålsåg Multi 16mm



Egenskaper

BIZ-referens : **BIZ 781 177**Ø (mm) : **16**Trä (tr/min) : **1200**Takpannor/kakel (tr/min) : **900**
: **827**

Material

- ✓ Cellbetong
- ✓ Trä
- ✓ Gipsskivor
- ✓ Håltegel
- ✓ Massivt tegel

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Hålsågshållare medföljer inte.

■ Tekniska detaljer

Käpdjup: 59 mm.

Hårdmetallskär.

Breda tömningsspår.

■ Råd

Använd inte i slagläge.

■ Tillämpning



Lämpar sig utmärkt för hårt naturträ, gipsskivor, gipsblock, håltegel, massivt tegel, taktegel och cellbetong m.m.

Lämpar sig inte för betong och konstruktionsmaterial av typen hålblock.

■ Användningssätt

1. Beroende på vilket material som ska genomborras, ska den monteras på en adapter för hålsåg KLIK II 16 251 96 eller 16 251 97 och utrustas med centrumborren 16 251 99 eller 16 252 00.

TILLBEHÖR

Hålsågshållare med
Klick-funktionCentrumborr för
hålsågar med klick-
funktionMultimaterial-
centrumborr för
hålsågar med klick-
funktion



LOGISTIKINFORMATION

 Emballage**Blisterförpackning med papp**

Höjd (cm) : 16,6
Längd (cm) : 5,2
Djup (cm) : 5,2
Nettovikt (kg) : 0,053
Totalvikt (kg) : 0,067

 Överförpackning 1

x 6

Kartong

Höjd (cm) : 18
Längd (cm) : 20,7
Djup (cm) : 13,2
Nettovikt (kg) : 0,402
Totalvikt (kg) : 0,487

 Överförpackning 2

x 72

Kartong

Höjd (cm) : 40
Längd (cm) : 60
Djup (cm) : 40
Nettovikt (kg) : 5,844
Totalvikt (kg) : 7,352

 Överförpackning 3

x 864

Palett

Höjd (cm) : 135
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 88,224
Totalvikt (kg) : 111,224

